

SAI 2KVA RIELLO NET POWER NPW200/1200W



La gama Net Power está disponible en modelos de 600-2000VA con tecnología Line Interactive (VI) digital: la carga es alimentada directamente desde la red a través de un dispositivo de regulación automática (AVR), siendo además filtrada, mediante filtros EMI, contra picos y transitorios de que puedan aparecer en la red.

- En ausencia de red, la carga será alimentada desde un inversor con forma de onda pseudo sinusoidal que proporciona el tiempo y suficientes para el cierre de los sistemas informáticos usando el software PowerShield

- Modelo: NPW 2000

- ENTRADA

Potencia evaluada: 2000 VA

Tensión: 220-240 Vca Vac

6 TOMAS IEC

Tolerancia de tensión: 230 Vca (+ 20 / - 26%)

Frecuencia: 50/60 Hz rango automático

- SALIDA y SALIDA INVERSOR

Potencia evaluada: 800 VA

Potencia activa: 480 W

Forma de onda de batería: Pseudo sinusoidal

Frecuencia en modo batería: 50 o 60 Hz ($\pm 0.5\%$)

- BATERIA

Tipo: de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento

Tiempo de recarga: de 2 a 4 h

PREU: 240,00€ + IVA

SAI 1KVA EIGHTT ES1050 240V AVR



SHUKO 3



Especificaciones:

- Voltaje de entrada de operación: AC 110-240 V
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Intervalo de temperatura operativa: -5 - 40 °C
- Humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
- Numero de baterías soportadas: 2
- Arranque en frio: Si
- Prueba de baterías automática: Si
- Alarma de reemplazo de batería: Audible, LED
- Capacidad de la batería: 7 Ah
- Voltaje de la pila: 12 V
- Color del producto: Negro
- Materiales: Metal
- Tiempo de respuesta: 6 ms
- Protección de sobrecarga: Si
- Fusible de entrada, Sobretensión, Sobre voltaje - Forma de onda: Seno
- Regulación automática de voltaje (AVR): Si
- Carga en modo Off: Si
- Tipo de enfriamiento: Activo
- Indicadores LED: Estado
- Alarma(s) audibles: Si

PREU: 88,00€ + IVA